

Заказчик

Объект

ФИО

E-mail

Телефон

КЛАПАН

Тип клапана	☐ клапан непрерывной продувки	☐ клапан периодической продувки
Модель котла		
DN продувочного трубопровода		
Рабочее давление в котле, бар (изб.)		
Фактическая паропроизводительность котла, т/ч		
Давление за клапаном (в сепараторе/охладителе), бар (изб.)		
Электропроводность питательной воды, мкСм/см		
Максимально допустимая электропроводность котловой воды, мкСм/см		
Материал корпуса	☐ углеродистая сталь	☐ нержавеющая сталь
Тип присоединения	☐ фланец	☐ сварка
Тип управления	☐ рукоятка	☐ электропривод ☐ пневмопривод

ЭЛЕКТРОПРИВОД

Напряжение питания	☐ 400V AC ☐ 24V AC	☐ 380V AC ☐ 24V DC	☐ 220V AC
Сигнал управления	☐ 3-х позиционный ☐ цифровой	☐ 0/4-20 мА	☐ 0/2-10 V
Обратная связь	☐ нет	☐ 0/4-20 мА ☐ 0/2-10 V	☐ R = ... Ом

ПНЕВМОПРИВОД

Давление управляющей среды, бар (изб.)	Мин	Макс
Позиционер	☐ пневматический ☐ электропневматический	☐ механический ☐ интеллектуальный
Обратная связь	☐ нет	☐ 4-20 мА
Комплектация	☐ Фильтр-регулятор	☐ Соленоидный клапан ☐ Ручной дублёр

Дополнительные требования