

Заказчик

Объект

ФИО

E-mail

Телефон

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ		
Тип регулирования	☐ после себя	☐ до себя	☐ перепад давления
Рабочая среда	☐ пар ☐ вода ☐ воздух ☐ термомасло ☐ другая		
DN трубопровода			
Температура среды, °C	Мин.		Макс.
Расход среды, кг/ч	Мин.		Макс.
Давление перед регулятором, бар (изб.)	Мин.		Макс.
Давление после регулятора, бар (изб.)	Мин.		Макс.
Настройка перепада давления (для регулятора перепада), бар			
Материал корпуса	☐ чугун	☐ углеродистая сталь	☐ нержавеющая сталь
Тип присоединения	☐ фланец	☐ резьба	☐ сварка ☐ другой
Место установки	☐ на улице	☐ в помещении	
Температура окружающей среды, °C	Мин		Макс
Дополнительные требования			

Заказчик

Объект

ФИО

E-mail

Телефон

КЛАПАН

Тип клапана	2-х ходовой	☐ запорный ☐ регулирующий ☐ запорно-регулирующий	
	3-х ходовой	☐ смешительный ☐ разделительный	
DN трубопровода			
Рабочая среда	☐ пар ☐ вода ☐ воздух	☐ термомасло ☐ другая	
Температура среды, °C	Мин	Макс	
Расход среды, кг/ч	Мин	Макс	
Давление на входе, бар (изб.)	Мин	Макс	
Давление на выходе, бар (изб.)	Мин	Макс	
Материал корпуса	☐ чугун ☐ углеродистая сталь ☐ нержавеющая сталь		
Тип присоединения	☐ фланец ☐ резьба ☐ сварка ☐ другой		
Место установки	☐ на улице ☐ в помещении		
Температура окружающей среды, °C	Мин	Макс	

ПНЕВМОПРИВОД

Тип привода	☐ прямого действия (втянутый шток) ☐ обратного действия (выдвинутый шток) ☐ двойного действия	
Давление управляющей среды, бар (изб.)	Мин	Макс
Позиционер	☐ нет ☐ пневматический ☐ электропневматический	☐ механический ☐ интеллектуальный
Обратная связь	☐ нет	☐ 4-20 mA
Протокол связи	☐ Modbus ☐ HART	☐ Profibus ☐ Fieldbus
Взрывозащита	☐ да (указать категорию) ☐ нет	
Комплектация	☐ фильтр-регулятор ☐ соленоидный клапан ☐ ручной дублёр ☐ блокирующее реле	
	☐ датчик положения ☐ блок концевых выключателей ☐ усилитель пневмосигнала ☐ трубы из нержавеющей стали	

Дополнительные требования

Заказчик

Объект

ФИО

E-mail

Телефон

КЛАПАН

Тип клапана	2-х ходовой	☐ запорный ☐ регулирующий ☐ запорно-регулирующий	
	3-х ходовой	☐ смесительный ☐ разделительный	
DN трубопровода			
Рабочая среда	☐ пар ☐ вода ☐ воздух	☐ термомасло ☐ другая	
Температура среды, °C	Мин	Макс	
Расход среды, кг/ч	Мин	Макс	
Давление на входе, бар (изб.)	Мин	Макс	
Давление на выходе, бар (изб.)	Мин	Макс	
Материал корпуса	☐ чугун ☐ углеродистая сталь ☐ нержавеющая сталь		
Тип присоединения	☐ фланец ☐ резьба ☐ сварка ☐ другой		
Место установки	☐ на улице ☐ в помещении		
Температура окружающей среды, °C	Мин	Макс	

ЭЛЕКТРОПРИВОД

Напряжение питания	☐ 400V AC ☐ 380V AC ☐ 220V AC		☐ 24V AC ☐ 24V DC	
Сигнал управления	☐ 3-х позиционный	☐ 0/4-20 мА	☐ 0/2-10 V	☐ цифровой
Обратная связь	☐ нет	☐ 0/4-20 мА	☐ 0/2-10 V	☐ R = ... Ом
Положение безопасности	☐ нет ☐ открытое		☐ закрытое	
Протокол связи	☐ Modbus	☐ HART	☐ Profibus	☐ Fieldbus
Режим эксплуатации, циклов/час				
Взрывозащита	☐ да (указать категорию)		☐ нет	

Дополнительные требования

Заказчик

Объект

ФИО

E-mail

Телефон

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ			
Тип клапана	☐ 2-х ходовой		☐ нормально-открытый ☐ нормально-закрытый	
	☐ 3-х ходовой		☐ нормально-открытый ☐ нормально-закрытый	
Регулирующая среда	☐ пар ☐ вода ☐ воздух		☐ термомасло ☐ другая	
Температура регулирующей среды, °C	Мин.		Макс.	
Расход регулирующей среды, кг/ч	Мин.		Макс.	
Давление регулирующей среды перед клапаном, бар (изб.)	Мин.		Макс.	
Давление регулирующей среды после клапана, бар (изб.)	Мин.		Макс.	
Регулируемая среда	☐ вода ☐ гликоль ☐ масло		☐ воздух ☐ другая	
Настройка температуры регулируемой среды, °C				
Длина капилляра (не менее), м				
Материал корпуса клапана	☐ чугун	☐ углеродистая сталь	☐ нержавеющая сталь	
Тип присоединения	☐ фланец	☐ резьба	☐ сварка	☐ другой
Место установки	☐ на улице		☐ в помещении	
Температура окружающей среды, °C	Мин		Макс	
Дополнительные требования				