

Заказчик

Объект

ФИО

E-mail

Телефон

КЛАПАН

Тип клапана	2-х ходовой	☐ запорный ☐ регулирующий ☐ запорно-регулирующий	
	3-х ходовой	☐ смесительный ☐ разделительный	
DN трубопровода			
Рабочая среда	☐ пар ☐ вода ☐ воздух	☐ термомасло ☐ другая	
Температура среды, °C	Мин	Макс	
Расход среды, кг/ч	Мин	Макс	
Давление на входе, бар (изб.)	Мин	Макс	
Давление на выходе, бар (изб.)	Мин	Макс	
Материал корпуса	☐ чугун ☐ углеродистая сталь ☐ нержавеющая сталь		
Тип присоединения	☐ фланец ☐ резьба ☐ сварка ☐ другой		
Место установки	☐ на улице ☐ в помещении		
Температура окружающей среды, °C	Мин	Макс	

ЭЛЕКТРОПРИВОД

Напряжение питания	☐ 400V AC ☐ 380V AC ☐ 220V AC		☐ 24V AC ☐ 24V DC	
Сигнал управления	☐ 3-х позиционный	☐ 0/4-20 мА	☐ 0/2-10 V	☐ цифровой
Обратная связь	☐ нет	☐ 0/4-20 мА	☐ 0/2-10 V	☐ R = ... Ом
Положение безопасности	☐ нет ☐ открытое		☐ закрытое	
Протокол связи	☐ Modbus	☐ HART	☐ Profibus	☐ Fieldbus
Режим эксплуатации, циклов/час				
Взрывозащита	☐ да (указать категорию)		☐ нет	

Дополнительные требования