

Заказчик

Объект

ФИО

E-mail

Телефон

КЛАПАН

Тип клапана	2-х ходовой	☐ запорный ☐ регулирующий ☐ запорно-регулирующий	
	3-х ходовой	☐ смесительный ☐ разделительный	
DN трубопровода			
Рабочая среда	☐ пар ☐ вода ☐ воздух	☐ термомасло ☐ другая	
Температура среды, °C	Мин	Макс	
Расход среды, кг/ч	Мин	Макс	
Давление на входе, бар (изб.)	Мин	Макс	
Давление на выходе, бар (изб.)	Мин	Макс	
Материал корпуса	☐ чугун ☐ углеродистая сталь ☐ нержавеющая сталь		
Тип присоединения	☐ фланец ☐ резьба ☐ сварка ☐ другой		
Место установки	☐ на улице ☐ в помещении		
Температура окружающей среды, °C	Мин	Макс	

ПНЕВМОПРИВОД

Тип привода	☐ прямого действия (втянутый шток) ☐ обратного действия (выдвинутый шток) ☐ двойного действия	
Давление управляющей среды, бар (изб.)	Мин	Макс
Позиционер	☐ нет ☐ пневматический ☐ электропневматический	☐ механический ☐ интеллектуальный
Обратная связь	☐ нет	☐ 4-20 mA
Протокол связи	☐ Modbus ☐ HART	☐ Profibus ☐ Fieldbus
Взрывозащита	☐ да (указать категорию) ☐ нет	
Комплектация	☐ фильтр-регулятор ☐ соленоидный клапан ☐ ручной дублёр ☐ блокирующее реле	
	☐ датчик положения ☐ блок концевых выключателей ☐ усилитель пневмосигнала ☐ трубы из нержавеющей стали	

Дополнительные требования