

Заказчик _____

Объект _____

ФИО _____

E-mail _____

Телефон _____

Тип установки	☐ редукционная (РУ)	☐ охладительная (ОУ)	☐ редукционно-охладительная (РОУ)
Рабочая среда	☐ насыщенный пар	☐ перегретый пар	

РЕДУЦИРОВАНИЕ

Тип редукционного клапана	☐ с пневматическим приводом	☐ с электрическим приводом	☐ прямого действия
DN паропровода на входе			
DN паропровода на выходе			
Давление пара на входе, бар (изб.)	Мин	Макс	
Давление пара на выходе, бар (изб.)	Мин	Макс	
Расход среды, кг/ч	☐ по острому пару ☐ по редуцированному пару	Мин	Макс
Температура пара на входе, °C	Мин	Макс	
Температура пара на выходе, °C	Мин	Макс	
Давление в конденсатной линии, бар (изб.)	Мин	Макс	

ОХЛАЖДЕНИЕ

Тип охлаждения	☐ инъекционный	☐ емкостной
Давление охлаждающей воды, бар (изб.)		
Температура охлаждающей воды, °C		
DN трубопровода охлаждающей воды		

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОПЦИИ

Поставка	☐ россыпью	☐ в сборе на раме (в т.ч. блоками)
Байпасы регулирующих клапанов	☐ нет	☐ по пару ☐ по воде
Теплоизоляция	☐ нет	☐ трубопроводы ☐ арматура и трубопроводы
Материальное исполнение трубопроводов	☐ углеродистая сталь	☐ нержавеющая сталь
Материальное исполнение арматуры	☐ чугун	☐ нержавеющая сталь ☐ нержавеющая сталь
Тип присоединения	☐ фланец	☐ сварка
Взрывозащита	☐ нет	☐ да (указать категорию)
Место установки	☐ в помещении	☐ на улице
Температура окружающей среды, °C	от _____ до _____	
Максимальные габариты установки, мм (Длина x Ширина x Высота)	_____ X _____ X _____	

Заказчик _____

Объект _____

ФИО _____

E-mail _____

Телефон _____

ПНЕВМОПРИВОД

Тип привода	☐ Прямого действия (втянутый шток)	☐ Обратного действия (выдвинутый шток)	☐ Двойного действия
Давление управляющей среды, бар (изб.)	Мин.	Макс.	
Позиционер	☐ пневматический	☐ электропневматический	
Обратная связь	☐ нет	☐ 4-20 мА	
Протокол связи	☐ нет	☐ Fieldbus ☐ Modbus	☐ HART ☐ Profibus
Комплектация	☐ Фильтр-регулятор ☐ Соленоидный клапан ☐ Ручной дублёр ☐ Блокирующее реле	☐ Датчик положения ☐ Блок конечных выключателей ☐ Усилитель пневмосигнала ☐ Трубки из нержавеющей стали	

ЭЛЕКТРОПРИВОД

Напряжение питания	☐ 400V AC ☐ 24V AC	☐ 380V AC ☐ 24V DC	☐ 220V AC
Сигнал управления	☐ 3-х позиционный ☐ цифровой	☐ 0/4-20 мА	☐ 0/2-10 V
Обратная связь	☐ нет	☐ 0/4-20 мА ☐ 0/2-10 V	☐ R = Ом
Положение безопасности	☐ нет	☐ открытое	☐ закрытое
Протокол связи	☐ нет	☐ Fieldbus ☐ Modbus	☐ HART ☐ Profibus

Дополнительные требования