

Заказчик _____

Объект _____

ФИО _____

E-mail _____

Телефон _____

КЛАПАН

Тип клапана	☐ 3-х ходовой	☐ сместительный	☐ разделительный
Модель котла			
DN паропровода			
Давление насыщенного пара после котла, бар (изб.)			
Температура пара после перегревателя при 100% нагрузке котла, °C			
Требуемая температура перегретого пара, °C			
Требуемый расход пара, кг/ч			
Материал корпуса	☐ высокопрочный чугун	☐ углеродистая сталь	☐ нержавеющая сталь
Тип присоединения	☐ фланец	☐ сварка	
Тип управления	☐ электропривод		☐ пневмопривод

ЭЛЕКТРОПРИВОД

Напряжение питания	☐ 400V AC ☐ 24V AC	☐ 380V AC ☐ 24V DC	☐ 220V AC
Сигнал управления	☐ 3-х позиционный ☐ цифровой	☐ 0/4-20 мА	☐ 0/2-10 V
Обратная связь	☐ нет	☐ 0/4-20 мА ☐ 0/2-10 V	☐ R = ... Ом
Положение безопасности	☐ нет	☐ открытое	☐ закрытое
Протокол связи	☐ Modbus	☐ HART	☐ Profibus ☐ Fieldbus

ПНЕВМОПРИВОД

Тип привода	☐ Прямого действия (втянутый шток)	☐ Обратного действия (выдвинутый шток)	☐ Двойного действия
Давление управляющей среды, бар (изб.)	Мин		Макс
Позиционер	☐ пневматический ☐ электропневматический		☐ механический ☐ интеллектуальный
Обратная связь	☐ нет		☐ 4-20 мА
Протокол связи	☐ Modbus	☐ HART	☐ Profibus ☐ Fieldbus
Комплектация	☐ Фильтр-регулятор ☐ Соленоидный клапан ☐ Ручной дублёр ☐ Блокирующее реле		☐ Датчик положения ☐ Блок концевых выключателей ☐ Усилитель пневмосигнала ☐ Трубки из нержавеющей стали

Дополнительные требования