

TS-5V КОНДЕНСАТООТВОДЧИК

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ

Капсула термостатического конденсатоотводчика заполнена специальной жидкостью, с температурой насыщения ниже, чем у воды. Вскипание и конденсация внутри капсулы определяет открытие и закрытие конденсатоотводчика. Температура срабатывания регулируется составом жидкости в капсуле. Циклический отвод конденсата.

Модель TS-5V — компактный, лёгкий, простой в монтаже конденсатоотводчик. Полностью из нержавеющей стали, универсален в применении для различных отраслей промышленности. Часто используется в качестве воздухоотводчика для паровых систем (рекомендуется капсула 15°C или 25°C).

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- различные исполнения капсул (гибкость применения)
- встроенный фильтр
- съёмное седло (ремонтпригодность)
- полностью из нержавеющей стали



TS-5V	
Тип конструкции	Термостатический капсульный
Пропускная способность	до 2 000 кг/ч
DN	8-25 мм
PN	25 бар
Tmax	+220 °C
Температура срабатывания, Tн	5 °C / 15 °C / 25 °C, ниже температуры насыщения
Максимальное рабочее давление, Pmax	21 бар
Максимальное противодавление, P2max	4 бар
Монтажное положение	Вертикальное (предпочтительно)
	Горизонтальное
Тип присоединения	Резьба BSP-T (вр/вр)

МАТЕРИАЛЫ	
Корпус	Нержавеющая сталь
Фильтр	
Капсула	
Седло	

МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TS-5V

DN	L, мм	D, мм	Масса, кг
8 (1/4")	55	47	0,6
10 (3/8")	55	47	0,6
15 (1/2")	55	47	0,6
20 (3/4")	60	47	0,6
25 (1")	60	47	0,6

