

TSF-8 КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ

Поплавковые конденсатоотводчики срабатывают по мере образования конденсата и отводят его при температуре насыщения. Непрерывная работа обеспечивается при любых положительных перепадах давления.

Модель TSF-8 — конденсатоотводчик базовой конструкции, представлен в линейке в резьбовом исполнении. Обладает одной из самых высоких пропускных способностей в своём классе. Возможно изменение направления потока (с разборкой корпуса).

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- изменяемое направление потока (с разборкой корпуса)
- встроенный фильтр
- инновационная конструкция воздухоотводчика (крайне высокая скорость отвода воздуха)
- свободное крепление запорного клапана (повышенный ресурс уплотнительной поверхности)



TSF-8	
Тип конструкции	Поплавковый
Пропускная способность	до 1 950 кг/ч
DN	15-25 мм
PN	25 бар
Tmax	+220 °C
Максимальный перепад давления dPmax	5 / 10 / 21 бар
Направление потока	Слева направо (стандарт)
	Справа налево (R)
	Сверху вниз (V)
Тип присоединения	Резьба G (вр/вр)

МАТЕРИАЛЫ	
Корпус	Ковкий чугун
	Нержавеющая сталь
Поплавок	Нержавеющая сталь
Клапан	Нержавеющая сталь
Седло	Нержавеющая сталь

МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TSF-8

DN	L, мм	A, мм	A1, мм	H, мм	Масса, кг
15 (1/2")	121	147	90	113	3,7
20 (3/4")	121	147	90	113	3,7
25 (1")	145	147	90	113	4,1

