

BFST10 КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ

Поплавковые конденсатоотводчики срабатывают по мере образования конденсата и отводят его при температуре насыщения. Непрерывная работа обеспечивается при любых положительных перепадах давления.

Модель BFST10 — универсальное решение для малых нагрузок. Надёжная конструкция, высокие максимальные параметры и широкий ряд диаметров седла позволяет применять BFST10 в различных сферах промышленности.

BFST10C — исполнение в корпусе из углеродистой стали

BFST10S — исполнение в корпусе из нержавеющей стали



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- поворотный механизм (изменяемое направление потока)
- встроенный фильтр
- биметаллический воздухоотводчик
- свободное крепление запорного клапана (повышенный ресурс уплотнительной поверхности)
- дренажная пробка

BFST10	
Тип конструкции	Поплавковый
Пропускная способность	до 800 кг/ч
DN	15-25 мм
PN	16-40 бар
Tmax	+350 °C
Максимальный перепад давления dPmax	5 / 8 / 12 / 16 / 25 / 32 бар
Направление потока	слева направо (стандарт)
	справа налево (R-L)
	сверху вниз (V)
Тип присоединения	Фланцевое PN16-40 по EN1092*

* другие по запросу

МАТЕРИАЛЫ	
Корпус	Углеродистая сталь WCB
	Нержавеющая сталь CF8 / CF8M
Поплавок	Нержавеющая сталь
Клапан	Нержавеющая сталь
Седло	Нержавеющая сталь

МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BFST-10-F (ФЛАНЕЦ)

DN	L, мм	H, мм	H1, мм	W, мм	Масса, кг
15	150	145	73	205	7,0
20	150	145	73	205	7,0
25	160	145	73	213	8,1

МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BFST10-T (РЕЗЬБА) / BFST10-W (СВАРКА)

DN	L, мм	H, мм	H1, мм	W, мм	Масса, кг
15	120	145	73	172	5,0
20	120	145	73	172	5,0
25	145	145	73	180	5,7

